



## Retroexcavadora Optimal

Ref.OP



### Características técnicas

Brazo excavador Optimal con estabilizadores verticales de alto recorrido, pies flotantes, desplazamiento lateral del brazo. Agil y Potente, idóneo para labores de sanjeo, canalización, construcción, limpieza. Acoplamiento muy sencillo, rápido y efectivo. Acoplable a minicargadoras, manipuladores telescópicos, tractores. Materiales y componentes de primera calidad. Test individual hidráulico. Baldes con dientes y portadientes.



## ESPECIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS	OP 00	OP 02	OP 03	OP 3.2	OP 04
A. Profundidad de Excavación	2030mm	2550mm	2850mm	3100mm	3400mm
B. ALTURA MÁXIMA	2600mm	3045mm	3340mm	3620mm	3800mm
C. Alcance Horizontal	2600mm	3045mm	3340mm	3940mm	3950mm
D. Altura Descarga	1750mm	1890mm	2170mm	2410mm	2800mm
E. Altura sobre el suelo	350mm	380mm	380mm	380mm	380mm
F. Ancho del carro	*	1200/1500mm	1500/1700mm	1500/1700mm	1700mm
G. Ancho total con estabilizadores		1270/1570mm	1570/1770mm	1570/1770mm	1770mm
H. Desplazamiento Lateral	*	*	860mm	860mm	860mm
I. Altura Recogida	1670mm	2000mm	2250mm	2250	2400
J. Recorrido Estabilizador	400mm	500mm	500mm	500mm	500mm
Angulo de Giro Plumas	180º	180º	180º	180º	180º
Angulo Rotación Cuchara	206º	206º	206º	180º	180º
Peso Sin cuchara	300kg	575 kg	650kg	660 kg	725 kg
Fuerza elevación Máxima	450 kp	1000 kp	1000 kp	1000 kp	1250 kp
Mandos giro, pluma y cuchara	Dos levas	Dos levas	Dos levas	Dos levas	Dos levas
Mandos estabilizadores	Dos levas	Dos levas	Dos levas	Dos levas	Dos levas
Mando Hidráulico Auxiliar	Una leva	Una leva	Una leva	Una leva	Una leva
Bloqueo Hidráulico Desplazamiento	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Instalación hidráulica accesorios	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Válvulas prot. Circuito hidr.	Si	Si	Si	Si	Si
Válvulas prot. Circuito hidr. Aux.	Si	Si	Si	Si	Si
Válvulas medición presiones	Si	Si	Si	Si	Si
Distribuidor abatible	Si	Si	Si	Si	Si
Asiento exterior	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Enganche rápido de cazo	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional

Cucharas Standard	OP 00	OP 02	OP 03	OP 3.2	OP 04
200mm	si	Si	Si	Si	No
250mm	Si	Si	Si	Si	si
300mm	Si	Si	Si	Si	si
350mm	Si	Si	Si	Si	si
400mm	Si	Si	Si	Si	si
500mm	Si	Si	Si	Si	si
600mm	Si	Si	Si	Si	si
800mm (limpieza)	No	Si	Si	Si	Si
1.000 mm (limpieza)	No	Si	Si	Si	Si

Equipos opcionales: Acoplamiento Hidráulico (Patente EI), martillo hidráulico.