

Hormigonera cucharón

Ref. 08BM



Es un equipo que optimiza la utilización de la propia máquina portante, posibilitando la elaboración del hormigón en cualquier momento que sea requerido a través de tres básicas operaciones: carga, amasado y descarga. De un modo particular está indicada para el trabajo de pavimentación de calles, construcción de alcantarillado y trabajos de urbanización. Se puede acoplar en minicargadoras, excavadoras, palas cargadoras, retropalas, manipuladores telescópicos. Opcionalmente se puede solicitar con apertura hidráulica de la parrilla.

	08BM150	08BM200	03BM250	08BM350	08BM450	08BM600	08BM700	08BM1100
Cdad hormigon	150	200	250	350	450	600	700	1100
Ancho	1260	1260	1480	1580	1630	1900	1900	2150
Transmisión	Motor Reductor	Motor Reductor	Hird. Por cadena	Hird. Por cadena	Hird. Por cadena	Hird. Por cadena	Hird. Por cadena	Hird. Por cadena
Peso (kgs)	260	275	380	425	450	630	750	1000
Caudal Máx.	40	40	90	90	90	115	115	151
Presión Máx.	160	160	241	241	210	200	200	225

*Especificaciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso. Imágenes orientativas, pueden sufrir modificaciones